

# SOVAPACK

## VAC180

**TECHNOLOGIE** | Les sacs sous vide de la gamme SOVAPACK sont fabriqués à partir de film coextrudé 11 couches composées de polyamide et de polyéthylène (agent soudant).  
Ces sacs ont une excellente propriété optique.

**APPLICATIONS** | Ces sacs sont utilisables sur les machines sous-vide à chambres semi-automatique ou automatique, ils sont adaptés pour le conditionnement de viande rouge, volaille, fromage, poisson, fruits et légumes. Leurs utilisations sont conseillées pour des produits qui requièrent une haute résistance à la perforation: (viandes rouges avec os, fruits de mer, produits de charcuterie avec enrobage, fruits à coques.)

**Produit de la gamme alliant la plus haute résistance mécanique avec une haute barrière.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	VALEURS	TOLERANCE	UNITE	NORME
Epaisseur totale	180	+/- 9	microns	DIN 53370
Poids	173.88	+/- 8.69	g/m <sup>2</sup>	DIN 53104
PA Cast	35	+/-	μ	
Polyéthylène	145	+/-	μ	
Charge de rupture LD	70	/	N/15mm	DIN 53455-6
Charge de rupture DT	60	/	N/15mm	DIN 53455-6
Allongement a la rupture MD	MIN.200 MAX.300	/	%	DIN 53455-6
Allongement a la rupture TD	MIN.250 MAX.400	/	%	DIN 53455-6
Perméabilité à l'oxygène (O2)	41	+/- 2	cc/m <sup>2</sup> /24h/atm	ASTM D 3985
Perméabilité au dioxyde de carbone (CO2)	178	+/- 8.9	cc/m <sup>2</sup> /24h/atm	ASTM F 2476
Perméabilité à l'azote (N2)	10.9	+/- 0.5	cc/m <sup>2</sup> /24h/atm	ASTM D 1434
Perméabilité à la vapeur d'eau (H2O)	3.7	+/- 0.2	g/m <sup>2</sup> * 24h	ASTM F 1249
Température de ramollissement	90	+/-	°C	
Conditions de travail	-25 °c /+80 °c (30 mn)			

Les sacs doivent être stockés à des températures de 15 à 25 °c à l'abri de la lumière et dans un endroit propre. L'humidité du local de stockage est comprise entre 50 et 75 % d'humidité relative.  
Les sacs SOVAPACK sont en conformité avec les normes EC 10/2011, normes 1935/2004 EC.

Pour toute question  
contactez-nous

[info@sovapack-france.fr](mailto:info@sovapack-france.fr)  
Tél +33 03 85 72 76 61  
Fax +33 03 85 72 76 38

PARC ACTIVITE CONDOMINE - BP28  
**71480 CUISEAUX**

[www.sovapack-france.fr](http://www.sovapack-france.fr)